



SafeStore Auto Midi

Sistema self-service di cassette di sicurezza

SafeStore Auto Midi è un sistema totalmente automatizzato per la gestione di cassette di sicurezza inserite in una cassaforte ad elevata sicurezza. SafeStore Auto Midi è un sistema self-service compatto efficace e flessibile, disponibile 24 ore al giorno; consente di offrire ai clienti un praticissimo servizio di cassette di sicurezza assicurando allo stesso tempo

una riduzione dei tempi di supporto alla clientela da parte del personale della filiale. SafeStore Auto Midi, con le sue caratteristiche di accessibilità e praticità, garantisce notevoli vantaggi sul piano della competitività, e si presenta alle moderne banche come il sistema più semplice e sicuro per la gestione delle cassette di sicurezza.

SafeStore Auto Midi

Sistema self-service di cassette di sicurezza

Filosofia

SafeStore Auto Midi è un sistema totalmente automatizzato per la gestione di cassette di sicurezza disponibili 24 ore al giorno. Rappresenta una soluzione compatta, efficace e flessibile. Viene fornito come un'unità completa che può essere consegnata e installata in tempi brevi come unità autonoma o incassata in una parete dell'atrio. Non necessita di una camera blindata preesistente e, se richiesto, può essere trasferito altrove. Oltre al servizio di cassette di sicurezza, SafeStore Auto Midi dispone di funzionalità per il trasferimento e/o per il deposito di preziosi. Il sistema robotizzato di trasporto intelligente garantisce tempi di accesso molto brevi. Tenendo conto dei costi complessivi, le caratteristiche e la funzionalità di SafeStore Auto Midi consentono un recupero più rapido dell'investimento rispetto ad altre alternative, offrendo al contempo un livello di praticità, sicurezza e servizio ai clienti senza confronti.

Funzioni

SafeStore Auto Midi è estremamente flessibile. Le 6 diverse versioni della cassaforte e le varie configurazioni delle cassette, disponibili in 5 differenti altezze, consentono di personalizzare l'unità in base alle proprie esigenze. I tempi di accesso sono brevi grazie al trasporto simultaneo delle cassette di sicurezza in direzione orizzontale e verticale. Per installazioni più piccole è disponibile il modello SafeStore Auto Mini, mentre per installazioni più grandi è disponibile il modello SafeStore Auto Maxi. L'interfaccia utente consiste in un lettore di schede, un touch screen, un display nonché un lettore di parametri biometrici. L'utente viene guidato da menù e finestre di dialogo di estrema semplicità che appaiono sul display. SafeStore Auto Midi può essere gestito e controllato tramite il nostro software di monitoraggio Safe Control. Sono disponibili tre livelli di protezione tramite codice PIN, scheda EC/cliente e chiave. SafeStore Auto Midi è certificato in classe Euro VII Ex. Sono disponibili le seguenti opzioni: controllo video e chiusura elettronica ad elevata sicurezza della cassaforte.

Design

SafeStore Auto Midi ha un design attuale e compatto, che permette un grande risparmio di spazio. Una soluzione innovativa e flessibile consente di erogare le cassette sul lato anteriore della macchina in modo confortevole per il cliente. Il progetto modulare permette di trasferire altrove l'unità.

Modalità di utilizzo

1. Il cliente entra in un locale speciale dotato di un lettore di schede. In questo spazio "privato", ha la possibilità di accedere alla sua cassetta.
2. Il cliente inserisce la sua carta bancaria e immette il codice PIN (e procede con l'identificazione mediante parametri biometrici).
3. SafeStore Auto Midi consegna automaticamente al cliente la cassetta di sicurezza.
4. Il cliente utilizza la propria chiave personale per aprire la sua cassetta di sicurezza.
5. Quando il cliente preme il tasto di deposito sullo schermo, SafeStore Auto Midi deposita la cassetta.

Dati delle Configurazione cassette in mm.

Carico massimo 35 kg/cassetta

Altezza esterna	Dimensioni interne		
	H	D	W
69	49	325	235
103	83	325	235
137	118	325	235
171	152	325	235
206	186	325	235

Dati del prodotto

	Midi S	Midi M	Midi L	Midi X	Midi XL	Midi XXL
Altezza (mm.)	1920	1920	1920	1920	1920	1920
Larghezza (mm.)	1850	1850	1850	1850	1850	1850
Lunghezza (mm.)	2589	2889	3189	3489	3789	4089
Peso approssimativo a vuoto (kg)	5200	5900	6900	7500	8500	9500
Area di servizio (m ²)	6	7	8	8-9	10	10-11
Collegamenti: 230V, 16 A, circa 400 W						

Configurazione

Versione	Altezza delle cassette	Midi S	Midi M	Midi L	Midi X	Midi XL	Midi XXL
1	69	104	142	180	218	256	294
1	206	6	8	10	12	14	16
1		110	150	190	230	270	310
2	69	74	102	130	158	186	214
2	103	12	16	20	24	28	32
2	137	6	8	10	12	14	16
2	206	6	8	10	12	14	16
2		98	134	170	206	242	278
3	69	38	54	70	86	102	118
3	103	18	24	30	36	42	48
3	137	12	16	20	24	28	32
3	171	6	8	10	12	14	16
3	206	6	8	10	12	14	16
3		80	110	140	170	200	230
4	69	26	38	50	62	74	86
4	103	24	32	40	48	56	64
4	137	6	8	10	12	14	16
4	171	12	16	20	24	28	32
4	206	6	8	10	12	14	16
4		74	102	130	158	186	214